



Modello: DR-8M52-A-V

Caratteristiche principali:

- Registrazione fino a 5MP@12fps
- Fino a 5MP
- 200fps(8ch)
- H.264
- DDNS incluso
- Upgrade FW remoto
- Interfacca grafica utente (GUI)
- Notifica malfunzionamento HDD (S.M.A.R.T.)
- Visione da remoto

Pannello Posteriore:



8ch	5MP	2xHDD	10TB	H.264	AHD	IP
-----	-----	-------	------	-------	-----	----

Specifiche tecniche:

Modello	DR-8M52-A-V
CANALI	
Numero canali video	8ch
VIDEO	
Monitor	HDMI
Risoluzione	4K/1080p/720p/SXGA
VISUALIZZAZIONE	
Fps	2MP@200fps
Risoluzione	1920x1080
Banda IP I/O	38 Mbps / 64Mbps (max 32 utenti)
REGISTRAZIONE	
Compressione video	H.264
Compressione audio	G.711U
Risoluzione	AHD/TVI/CVI - 5MP@96fps (totali) AHD/TVI/CVI - 2MP@240fps (totali) IP - 2MP@15ps (per canale)
Fps	96fps@5MP
Pre allarme	0/1/2/3/4/5/10/15s
Post allarme	5/10/15/20/30/60/180s
LOG Eventi	Movimento/Allarmi/Panico/Perdita segnale video
LOG Sistema	On-Off sistema/Cambio ora/Operazioni HDD/E-mail
LOG Setup	Modifiche configurazione
LOG Remoto	Utente/Indirizzo IP
RICERCA e PLAYBACK	
Modalità	1, 4, 9
Fps	Fino a 200fps
Velocità	x1, x2, x4, x8, x16, x32x, x64
ARCHIVIAZIONE	
Dispositivi	Memoria USB, FTP
Remoto	WEB, VMS, FTP
Formato	AVI, RAW
RETE	
Protocolli	RTP, RTPS, RTCP, SMTP, NTP, http, FTP, DDNS, DHCP, Uppn(Router Port Forwarding)
Browser	Windows, Linux, Mac OS/X
Smartphone	iOS, Android

SISTEMA	
Sistema operativo	Linux®
NTP	SI
DST	SI
F/W Upgrade	USB/Rete
Configurazione	Importazione/Esportazione
INTERFACCE DI CONTROLLO	
Pannello frontale	SI
Telecomando	SI
INTERFACCE	
I/O Audio	4ch/1ch
I/O Allarme	2ch/1ch
USB	2 porte
RS-485	1 porta
RS-232	-
LAN	1x 10/100/1000Mbps
Archiviazione	2x HDD interno
ALTRO	
Watchdog	SI
Ventole	1x
Alimentazione	12Vcc/4A
Temperatura operativa	0°C ~ 40°C
Umidità	10 ~ 90% RH
Dimensione	1U
Peso	-
Certificazioni	FCC, CE, C-Tick