



8ch 4K 2xHDD 10TB H.264 VGA/HDMI PoE

**Specifiche tecniche:**
**Modello** NR-8F82-8PA-V

**CANALI**
**Numero canali video** 8ch

**VISUALIZZAZIONE**
**Uscita monitor** VGA/HDMI

**Risoluzione** 4K/30p/1080p/720p/SXGA

**Spot** -

**REGISTRAZIONE**
**Compressione video** H.265/H.264

**Compressione audio** G.711U

**Fps** Max 8MP@30fps

**Risoluzione** Max 4K

**VIDEO**
**Risoluzione monitor** Max 4K@60fps

**Risoluzione registrazione** 2160p/2090p/720p/SXGA

**Modalità** 1, 4, 6, 8

**Sequenze** Programmabili

**Zoom digitale** SI

**Impostazione immagine** Controllo colore (luminosità, contrasto, nitidezza)  
Controllo immagine (bilanciamento del bianco, esposizione)

**LOG Eventi** SI (movimento/allarmi)

**RICERCA e PLAYBACK**
**Modalità** 1, 4, 9, 16

**Fps** Fino a 240fps

**Velocità** x1, x2, x4, x8, x16, x32x, x64

**Ricerca eventi** SI

**ARCHIVIAZIONE**
**Dispositivi** Memoria USB, FTP

**Remoto** WEB, VMS, FTP

**Formato** AVI, RAW

**Riserva dati** SI

**RETE**
**Protocolli** WS-Discovery, RTP, RTSP, RTCP,SMTP, NTP, HTTP, FTP, DDNS, DHCP, uPNP (Router Port Forwarding), HTTPS, SSL

**Connessioni** Max 32 utenti

**DHCP** SI

## Modello: NR-8F82-8PA-V

**Caratteristiche principali:**

- Registrazione fino a 8MP@30fps
- Massima risoluzione in 4K
- 240fps(8ch)
- Interfaccia grafica utente (GUI)
- Upgrade FW remoto
- Notifica malfunzionamento HDD (S.M.A.R.T.)
- Inoltro automatico delle porte del router
- Visione da remoto

**Pannello Posteriore:**


<b>HTTPS</b>	SI
<b>SSL</b>	SI
<b>DDNS</b>	SI
<b>Accesso web</b>	SI
<b>Connessione remota</b>	SI
<b>Registrazione remota</b>	SI
<b>Archivio remoto</b>	SI
<b>VMS</b>	SI
<b>Standard</b>	Onvif Profile S
<b>Smartphone</b>	iOS/Android
<b>E-mail</b>	SI
<b>Plug&amp;Play</b>	SI
<b>Wi-Fi</b>	-
<b>SISTEMA</b>	
<b>Sistema operativo</b>	Linux®
<b>F/W Upgrade</b>	USB/Rete
<b>Configurazione</b>	Importazione/Esportazione
<b>INTERFACCE DI CONTROLLO</b>	
<b>Telecomando</b>	SI
<b>INTERFACCE</b>	
<b>I/O Audio</b>	8ch IN
<b>I/O Allarme</b>	8ch/8ch(TLC) + 2ch/1ch(NVR)
<b>USB</b>	2 porte
<b>RS-485</b>	1
<b>RS-232</b>	-
<b>LAN</b>	8xTLC(PoE) + 1xWAN
<b>Archiviazione</b>	2x HDD interno
<b>Archiviazione esterna</b>	SI
<b>Verifica disco</b>	SI


**NVR PIXELMASTER 8ch**

ALTRO	
<b>Watchdog</b>	SI
<b>Ventole</b>	1
<b>Alimentazione</b>	48V
<b>Consumo</b>	Max 11W (senza HDD)
<b>Temperatura operativa</b>	0°C ~ 40°C
<b>Umidità</b>	10 ~ 90% RH
<b>Dimensione</b>	260(W)x263(D)x44(H)
<b>Peso</b>	2,52Kg
<b>Certificazioni</b>	CE, FCC, C-Tick
<b>Videoanalisi</b>	SI (in combinazione con TLC PixelPro 4MP)