



## Telecamera Bullet IP 8MP



2.7-13.5mm F1.6 MFZ 8MP Smart IR IP67

## Specifiche tecniche:

**Modello** ZN8-80B8M213D

## CAMERA

<b>Sensore</b>	1/2.8" Progressive Scan CMOS
<b>Pixel effettivi</b>	3840(H)x2160(V)
<b>Sensibilità</b>	Colore: 0.01Lux@ (F1.2, AGC ON); B&W: 0Lux@ (IR LED ON)
<b>Day&amp;Night</b>	Auto (ICR)
<b>Velocità Shutter</b>	1/5-1/20,000s
<b>S/N Ratio</b>	55dB
<b>WDR</b>	t-WDR
<b>DNR</b>	2D/3D DNR
<b>Range IR</b>	Fino a 40m
<b>Controllo IR</b>	Auto/Manuale
<b>Pan/Tilt/Rotazione</b>	Pan:0°~360°, Tilt:0°~90°, Rotazione: 0°~360°

## OTTICA

<b>Ottica</b>	Varifocale 2.7-13.5mm MFZ
<b>Iride</b>	Fissa
<b>Angolo di visualizzazione</b>	H: 103°~34°, V: 55°~18°

## VIDEO


<b>Risoluzione Massima</b>	8MP (3840x2160)
<b>Streaming</b>	3 Streams
<b>Stream/Frame Rate</b>	Stream1: 3840x2160, 2592x1944, 2592x1520, 2560x1440, 2048x1536, 1920x1080, 1280x720 @ 25/30fps Stream2: D1, VGA, 640x360, CIF, QVGA @ 25/30fps Stream3: VGA, CIF, QVGA @ 25/30fps
<b>Bit Rate</b>	Stream1: 100kbps~16Mbps Stream2: 10kbps~6Mbps Stream3: 10kbps~3Mbps
<b>Controllo Bit Rate</b>	CBR/VBR
<b>Miglioramento immagine</b>	HLC/BLC/Defog/WDR
<b>Bilanciamento del bianco</b>	Auto
<b>Controllo guadagno</b>	Auto/Manuale
<b>Mirror</b>	Supportato
<b>Regioni di interesse</b>	Off/On (8 zone, Rettangolo)
<b>Impostazioni immagini</b>	Rilevamento movimento/Privacy Mask/Modalità Corridoio/Mirror

## Modello: ZN8-80B8M213D

## Caratteristiche principali:

- 1/2.8" progressive scan CMOS
- Ottica varifocale 2.7-13.5mm MFZ
- 30fps@8MP (3840x2160)
- Triplo streams
- WDR, 3D DNR
- Supporta ROI, HLC, BLC
- Smart IR fino a 40m
- IP67
- NDAA Compliant

## Dimensioni:



## VIDEOANALISI

<b>Funzionalità AI</b>	Rilevamento e acquisizione volti, persone, veicoli/ Perimetro/ Singolo/Doppio recinto virtuale/ Vagabondaggio/ Contapersone
------------------------	---

## AUDIO

<b>Compressione audio</b>	G.711, RAW_PCM
<b>Bit Rate</b>	8kbps, 16kbps, 64kbps

## RETE

<b>Protocolli</b>	IPv4/IPv6, 802.1x, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, RTPC/RTP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, ARP, SNMP
<b>Standard</b>	Onvif, SDK, CGI
<b>Metodo streaming</b>	Unicast
<b>Massimo n. accessi</b>	10 Utenti
<b>Browser</b>	<IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge
<b>Software di gestione</b>	SunView

## INTERFACCE

<b>Ethernet</b>	1x Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45
<b>I/O Audio</b>	1ch/1ch
<b>I/O Allarme</b>	1ch/1ch
<b>Tasto reset</b>	Supportato
<b>Archiviazione</b>	Slot Micro SD integrato, fino a 256G

## ALTRO

<b>Alimentazione</b>	12Vcc/POE(IEEE 802.3af)
<b>Consumo</b>	Massimo 8.5W
<b>Temperatura operativa</b>	-40°C~+55°C



# Telecamera Bullet IP 8MP

Umidità utilizzo	<90% RH
Protezione IP	IP67
Dimensioni	232x80x80mm
Peso	0,81Kg
Certificazioni	CE/FCC

## Accessori:



ZA8-CBK627B



ZA8-JBMP-2