



## Modello: DR-4M51

### Caratteristiche principali:

- Registrazione fino a 8MP per tutte le telecamere
- Compressione H.264/H.265
- NDAA
- Servizio DDNS e P2P proprietario gratuito
- Upgrade FW remoto
- HDD interno (fino a 10TB)

4ch 5MP 1xHDD 10TB H.264 AHD IP

### Specifiche tecniche:

<b>Modello</b>	<b>DR-4M51</b>
<b>Canali</b>	4ch analogiche + 4ch IP
<b>VIDEO</b>	
<b>Segnale</b>	SD(960)/AHD, TVI(HD,FHD)/3,4,5,8MP
<b>Uscita Monitor</b>	VGA/ HDMI (4K)
<b>Spot</b>	1 CVBS
<b>Motion Detection</b>	SI
<b>AUDIO</b>	
<b>Ingresso</b>	4CH(10KOhm, 2.8Vpp)
<b>Uscita</b>	1CH(600Ohm, 2.8Vpp)
<b>Microfono</b>	-
<b>Compressione</b>	G.711 ulaw
<b>REGISTRAZIONE</b>	
<b>Compressione</b>	H.264 / H.265
<b>Fps</b>	Analogico Fino a 32 FPS @ 3840 x 2160 (8 M) Fino a 40 FPS @ 2592x1944 (5 M) Fino a 60 FPS @ 2688x1520 (4 M) Fino a 60 FPS @ 2560 x 1440 (QHD) Fino a 72 FPS @ 2048 x 1536 (3 M) Fino a 120 FPS @ FHD  IP Fino a 120 FPS @ 8 M Fino a 120FPS @ 5M Fino a 240 FPS @ 4 M Fino a 240 FPS @ 3 M Fino a 240 FPS @ FHD
<b>Risoluzione</b>	CIF, 2CIF, D1, 960H, 720P, 1080P, 3M, 4M, 5M, 8M
<b>ALLARMI</b>	
<b>Ingressi</b>	4CH, Pull up, 5V, 10KOhm
<b>Uscite</b>	1CH, RELE (120VAC, 24VDC)
<b>STORAGE</b>	
<b>HDD interno</b>	1x (SATA)
<b>Storage esterno</b>	-
<b>ODD interno</b>	-



Ingresso video BNC

Ingresso/Uscita Audio

Uscita monitor SPOT

Uscita HDMI

Uscita VGA

Porta Ethernet LAN (WAN)

Alimentazione 12Vcc

RS485 + Uscita/Ingresso Allarme

<b>INTERFACCE</b>	
<b>USB</b>	2 porte
<b>RS-485</b>	1
<b>RS-232</b>	-
<b>LAN</b>	1x 10/100Mbps
<b>Telecomando</b>	SI
<b>ETC</b>	
<b>Watchdog</b>	SI
<b>Ventole</b>	-
<b>ALIMENTAZIONE</b>	
<b>Alimentazione</b>	12Vcc/2A
<b>Consumo</b>	6W (no HDD)
<b>UTILIZZO</b>	
<b>Temperatura</b>	0°C ~ 40°C
<b>Umidità</b>	10 ~ 90% NC
<b>ALTRO</b>	
<b>Dimensioni</b>	260(W)x262.6(D)x44(H)
<b>Peso</b>	1,5Kg
<b>Certificazioni</b>	FCC, CE