



Modello: DR-8M52

Caratteristiche principali:

- Registrazione fino a 8MP@12fps per tutte le telecamere
- Compressione H.264/H.265
- NDAA
- Servizio DDNS proprietario gratuito
- Upgrade FW remoto
- HDD interno (fino a 10TB)

8ch 5MP 1xHDD 10TB H.264 AHD IP

Specifiche tecniche:

Modello	DR-8M52
Canali	8ch
VIDEO	
Segnale	SD(960)/AHD, TVI(HD,FHD)/3,4,5MP
Uscita Monitor	VGA/ HDMI
Spot	1 CVBS
Motion Detection	SI
AUDIO	
Ingresso	4 canali (da telecamere IP)
Uscita	1 canale (da telecamere IP)
Microfono	-
Compressione	G.711
REGISTRAZIONE	
Compressione	H.264 / H.265
Fps	<p>Analogico</p> <p>fino a 32FPS@3840x2160(8M)</p> <p>fino a 40FPS@2592x1944(5M)</p> <p>fino a 60FPS@2688x1520(4M)</p> <p>fino a 60FPS@2560x1440(QHD)</p> <p>fino a 72FPS@2048x1536(3M)</p> <p>fino a 120FPS@FHD</p> <p>IP</p> <p>fino a 120FPS@ 8M</p> <p>fino a 120FPS@ 5M</p> <p>fino a 240FPS@ 4M</p> <p>fino a 240FPS@ 3M</p> <p>fino a 240FPS@ FHD</p>
Risoluzione	CIF, 2CIF, D1, 960H, 720P, 1080P, 3M, 4M, 5M, 8M
ALLARMI	
Ingressi	8x
Uscite	1x
STORAGE	
HDD interno	2x (SATA)
Storage esterno	-
ODD interno	-



Ingresso video BNC

Ingresso/Uscita Audio

Uscita monitor SPOT

Uscita HDMI

Uscita VGA

Porta Ethernet LAN (WAN)

Alimentazione 12Vcc

RS485 + Uscita/Ingresso Allarme

INTERFACCE	
USB	2 porte
RS-485	1
RS-232	-
LAN	1x 10/100/1000Mbps
Telecomando	SI
ETC	
Watchdog	SI
Ventole	1x
ALIMENTAZIONE	
Alimentazione	12Vcc/3A
Consumo	3A
UTILIZZO	
Temperatura	0°C ~ 40°C
Umidità	10 ~ 90% NC
ALTRO	
Dimensioni	380(W)x314.6(D)x44(H)
Peso	2,5 kg
Certificazioni	FCC, CE



CBC Tokio HQ
CBC Osaka
CBC Nagoya
CBC Fukuoka
CBC Mishima

CBC New York
CBC Los Angeles
CBC Alabama
CBC Beijing
CBC DongGuan

CBC Shanghai
CBC HongKong
CBC Singapore
CBC Taiwan
CBC Bangladesh

CBC Shangshu
CBC Indonesia
CBC Thailand
CBC UK
CBC Germany

CBC Italy
CBC Poland
CBC Spain
CBC Russia
CBC India

