



Modello: NR-4F81-4PA-V

Caratteristiche principali:

- Registrazione fino a 8MP@30fps
- Massima risoluzione in 4K
- 240fps(4ch)
- HUB PoE integrato
- Interfaccia grafica utente (GUI)
- Upgrade FW remoto
- Notifica malfunzionamento HDD (S.M.A.R.T.)
- Inoltro automatico delle porte del router
- Visione da remoto

Pannello Posteriore:



4ch	4K	1xHDD	10TB	H.264	VGA/HDMI	PoE
-----	----	-------	------	-------	----------	-----

Specifiche tecniche:

Modello NR-4F81-4PA-V	
CANALI	
Numero canali video	4ch
VISUALIZZAZIONE	
Uscita monitor	VGA/HDMI
Risoluzione	4K/30p/1080p/720p/SXGA
Spot	-
REGISTRAZIONE	
Compressione video	H.265/H.264
Compressione audio	G.711U
Fps	Max 8MP@30fps
Risoluzione	Max 4K
VIDEO	
Risoluzione monitor	Max 4K@60fps
Risoluzione registrazione	2160p/2090p/720p/SXGA
Modalità	1, 4
Sequenze	Programmabili
Zoom digitale	SI
Impostazione immagine	Controllo colore (luminosità, contrasto, nitidezza) Controllo immagine (bilanciamento del bianco, esposizione)
LOG Eventi	SI (movimento/allarmi)
RICERCA e PLAYBACK	
Modalità	1, 4, 9
Fps	Fino a 120fps
Velocità	x1, x2, x4, x8, x16, x32x, x64
Ricerca eventi	SI
ARCHIVIAZIONE	
Dispositivi	Memoria USB, FTP
Remoto	WEB, VMS, FTP
Formato	AVI, RAW
Riserva dati	SI
RETE	
Protocolli	WS-Discovery, RTP, RTSP, RTCP,SMTP, NTP, HTTP, FTP, DDNS, DHCP, uPNP (Router Port Forwarding), HTTPS, SSL
Connessioni	Max 32 utenti
DHCP	SI

HTTPS	SI
SSL	SI
DDNS	SI
Accesso web	SI
Connessione remota	SI
Registrazione remota	SI
Archivio remoto	SI
VMS	SI
Standard	Onvif Profile S
Smartphone	iOS/Android
E-mail	SI
Plug&Play	SI
Wi-Fi	-
SISTEMA	
Sistema operativo	Linux®
F/W Upgrade	USB/Rete
Configurazione	Importazione/Esportazione
INTERFACCE DI CONTROLLO	
Telecomando	SI
INTERFACCE	
I/O Audio	4ch IN
I/O Allarme	4ch/4ch(TLC) + 2ch/1ch(NVR)
USB	2 porte
RS-485	1
RS-232	-
LAN	4xTLC(PoE) + 1xWAN
Archiviazione	1x HDD interno
Archiviazione esterna	SI
Verifica disco	SI



NVR PIXELMASTER 4ch

ALTRO	
Watchdog	SI
Ventole	-
Alimentazione	48V
Consumo	Max 7W (senza HDD)
Temperatura operativa	0°C ~ 40°C
Umidità	10 ~ 90% RH
Dimensione	260(W)x263(D)x44(H)
Peso	1,55Kg
Certificazioni	CE, FCC, C-Tick
Videoanalisi	SI (in combinazione con TLC PixelPro 4MP)

