



Telecamera di rete bullet IR da 4MP

Modello: SN-IPR5142CSBN-B



Caratteristiche principali:

- CMOS a scansione progressiva da 1/3"
- Obiettivo fisso da 4 mm, opzionale da 2,8 mm
- Risoluzione massima 2560×1440 @25fps
- Supportare l'intrusione e l'attraversamento delle linee in base al rilevamento umano
- DWDR, 3D DNR, HLC, BLC
- Distanza IR fino a 30 m
- Slot per schede SD integrato
- Alimentazione 12V DC/PoE
- IP66

2.8mm 4MP H.265 PoE IR IP66

Specifiche tecniche:

Modello	SN-IPR5142CSBN-B
SENSORE	
Sensore di immagine	CMOS a scansione progressiva da 1/3"
Otturatore elettronico	Auto/Manuale, 1/5~ 1/20.000s
Illuminazione minima	Colore: 0,1 Lux @ (F1,6, AGC ON) , B/N: 0 Lux @ (LED IR acceso)
Rapporto S/N	55 dB
Giorno e notte	meccanico
Distanza IR	Fino a 30 m
Controllo IR On/Off	Auto/Manuale
OTTICA	
Tipo di obiettivo	Focale fissa
Iride	fisso
Lunghezza focale	2mm (4mm opzionale)
F stop	2.0
Inquadratura	H: 92.9°, V: 50.4° (H: 79,3°, V: 40,7°)
VIDEO	
Massima. Risoluzione	2560(H)×1440(V)
Capacità di streaming	2x flussi
Flusso principale	2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720 @25 fps
Flusso secondario	720p, 704×576, 640×360, 480×360, 352×288 @ 25fps
Controllo della velocità di trasm.	CBR/VBR
Velocità di trasmissione	Flusso principale: 512kbps~ 6144kbps Flusso secondario: 128kbps ~ 1536kbps
IMMAGINE	
Regolazione dell'immagine	Luminosità, nitidezza, contrasto, saturazione
Bilanciamento del bianco	Auto/Manuale
Mirror	Supportato
Modalità di esposizione	Auto/Manuale
Impostazione giorno/notte	Auto, Giorno, Notte
Riduzione del rumore	2D/3D NR
Miglioramento dell'immagine	HLC, BLC, Defog
Ampia gamma dinamica	DW DR
Mascheramento della privacy	Supportato


Telecamera di rete bullet IR da 4MP

EVENTO	
Rilevamento del movimento	Supportato
Analisi intelligente	Rilevamento di intrusioni e attraversamenti di linea basati sull'uomo rilevamento
RETE	
Protocolli	IPv4, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, DHCP, DNS, DDNS, UPNP, ICMP, IGMP, NTP, SMTP, 802.1x, SNMP, HTTP/HTTPS, PPPOE
Protocollo di interfaccia	ONVIF, SDK
Massimo. Accesso utente	4 utenti
Visualizzatore web	<IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge
Lingua	Inglese, cinese (semplificato), francese, coreano, polacco, italiano, spagnolo, tedesco, ungherese, russo, vietnamita, thailandese, danese, ceco, slovacco, indonesiano, portoghese, olandese, ebraico, arabo
INTERFACCIA	
Interfaccia di rete	1 connettore RJ-45 Ethernet (10/100 Base-T)
Slot per scheda SD	Integrato, fino a 256 GB
Pulsante di reset	Supporto
ALTRO	
Alimentazione	DC12V (-15%~+25%)/POE (IEEE 802.3af)
Consumo di energia	Max 5 W
Temperatura di esercizio	-25°C~ 55°C
Umidità di funzionamento	Meno del 90% RH
Protezione dall'ingresso	IP66
Certificazioni	CE/FCC
Involucro	metallico
Dimensioni	181,9× 66,26 × 66,17 mm
Peso	0,35Kg

Dimensioni:
