



2.7-13.5mm F1.4 MFZ 8MP Smart IR IP67


Specifiche tecniche:

Modello	ZN8-B8M213D-3
CAMERA	
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Pixel effettivi	3840(H)x2160(V)
Sensibilità	Colore: 0.01Lux@ (F1.2, AGC ON); B&W: 0Lux@ (IR LED ON)
Day&Night	Auto (ICR)
Velocità Shutter	1/5-1/20,000s
S/N Ratio	55dB
WDR	120dB
DNR	2D/3D DNR
Range IR	Fino a 40m
Controllo IR	Auto/Manuale
Pan/Tilt/Rotazione	Pan:0°~360°, Tilt:0°~90°, Rotazione: 0°~360°
OTTICA	
Ottica	Varifocale 2.7-13.5mm MFZ
Iride	Fissa
Angolo di visualizzazione	H: 105°~40°, V: 56°~27°
VIDEO	
Risoluzione Massima	8MP (3840x2160)
Streaming	3 Streams
Stream/Frame Rate	Stream1: 3840x2160, 3072x2048, 2592x1520, 1920x1080@25/30fps Stream2: 720p, D1, VGA, 640x360, CIF, QVGA@25fps Stream3: VGA/CIF/QVGA @25/30fps
Controllo Bit Rate	CBR/VBR
Bit Rate	Stream1: 500kbps~16Mbps Stream2: 10kbps~6Mbps Stream3: 10kbps~3Mbps
Miglioramento immagine	HLC/BLC/Defog/WDR
Bilanciamento del bianco	Auto
Mirror	Supportato
Modlità corridoio	Supportato
Regioni di interesse	Off/On (8 zone, Rettangolo)
Impostazioni immagini	Rilevamento Movimento/Privacy Mask
AUDIO	
Compressione audio	G.711, RAW_PCM
Bit Rate	8kbps, 16kbps, 64kbps

Modello: ZN8-B8M213D-3

Caratteristiche principali:

- 1/2.8" progressive scan CMOS
- Sensore STARVIS
- Ottica varifocale 2.7-13.5mm MFZ
- 25/30fps@4K (3840x2160)
- Triplo streams
- WDR, 3D DNR
- Supporta ROI, HLC, BLC, modalità corridoio, defog
- Smart IR fino a 40m
- IP67

Dimensioni:


RETE	
Protocolli	IPv4/IPv6, 802.1x, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, RTCP/RTP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, ARP, SNMP
Standard	Onvif, SDK, CGI
Metodo streaming	Unicast
Massimo n. accessi	10 Utenti
Browser	Chrome, Firefox
Software di gestione	SunView
INTERFACCE	
Ethernet	1x Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45
I/O Audio	1ch/1ch
I/O Allarme	1ch/1ch
Tasto reset	Supportato
Archiviazione	Slot Micro SD integrato, fino a 256G
ALTRO	
Alimentazione	12Vcc/POE
Consumo	Massimo 9W
Temperatura operativa	-30°C~+55°C
Umidità utilizzo	<90% RH
Protezione IP	IP67
Dimensioni	232x80x80mm
Peso	0,81Kg
Certificazioni	CE/FCC



Telecamera Bullet IP 8MP

Accessori



ZA8-CBK649A



ZA8-CBK627B