



## Modello: ZNP-2B5M212DLP-A



### Caratteristiche principali:

- 1/2.8" progressive scan CMOS
- Ottica fissa 2.8~12mm / Auto
- H.265
- AI TOPS: 2
- CBR/VBR/VBR
- Plug&Play con NVR PixelMaster
- IP67

2.8~12mm 5MP H.265 AI-PRO NT98530 IP67

### Specifiche tecniche:

Modello	ZNP-2B5M212DLP-A
<b>CAMERA</b>	
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Pixel effettivi	2592 x 1944
Day&Night	Auto (ICR)/Color/BW/Schedulazione
Sensibilità	Color: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON) BW: 0Lux(IR LED)
Velocità Shutter Elettronico	Auto/Manuale, 1/4 ~ 1/10000s
WDR	TWDR(120dB)
DNR	3 DNR
Range IR	Fino a 30m
Rotazione	360° pan / 90° tilt / 360° rotazione
<b>OTTICA</b>	
Ottica	2.8~12mm / Auto (FOV: 86.5/62.8/110.4 ~ 33.4/24.8/40.6)
Iride	p-iris
Apertura	F1.4
<b>VIDEO</b>	
Risoluzione Massima	5MP
Compressione video	H.265/H.264/MJPEG
Stream/Frame Rate	Main Stream : 2592x1944, 2592x1520, 2304x1296, 2048x1536, 1920x1080, 1280x1024, 704x576, 704x480, 640x480,640x360, 352x288, 352,240 Second/Third Stream : 1280x720, 1024x768, 640x480, 640x360, 352x288, 352x240 AI Annotated Stream : 1024x767
Bit Rate video	Main Stream : 512 ~ 15000 kbps
Controllo Bit Rate	CBR/VBR/VBR+
Miglioramento immagine	BLC, 3DNR, TWDR(120dB)
Bilanciamento del bianco	Auto/Manuale
Controllo guadagno	Auto
Rolevamento movimento	Off/On (4 zone, Rettangolo)
Regioni di interesse	Off/On (8 zone)
Rotazione Vert./Orizz.	Supportato
Privacy masking	Off/On (8 zone, Poligono)


**Telecamera Minidome PixelPro-AI 5MP**

<b>AUDIO</b>	
<b>Compressione audio</b>	G.711
<b>INTERFACCE</b>	
<b>I/O Audio</b>	1/1
<b>I/O Allarme</b>	1/1
<b>Uscita video</b>	-
<b>Archiviazione</b>	Micro SD(up to 2TB)
<b>RETE</b>	
<b>Protocolli</b>	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, SMTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS
<b>Standard</b>	Onvif S, CGI
<b>Metodo streaming</b>	Unicast/Multicast
<b>Massimo n. accessi</b>	-
<b>Browser</b>	HTML5 (Chrome, Firefox, Safari and Edge)
<b>Software di gestione</b>	Ganz Cortrol
<b>Smart Phone</b>	IOS, Android
<b>ALTRO</b>	
<b>Alimentazione</b>	PoE/DC12V/AC24V
<b>Consumo</b>	13.3W
<b>Temperatura operativa</b>	-30°C ~ 60°C
<b>Umidità utilizzo</b>	0%~90% RH
<b>Protezione IP</b>	IP67
<b>Dimensioni</b>	86(Φ)×270(L)– senza tettuccio
<b>Peso netto</b>	1,1Kg
<b>Certificazioni</b>	CE/FCC

**Licenze aggiuntive AI-GANZ:**

Nome algoritmo	
Rilevamento oggetti (uomo, veicolo, ciclo)	PREINSTALLATA
Tracciamento oggetto	PREINSTALLATA
Motore regole/Server eventi	PREINSTALLATA
VEHICLE: Uomo+Veicolo (BUS, CAMION, ALTRE AUTO)	PREINSTALLATA
PRIVACY MASKING: offuscamento persone	PREINSTALLATA
LPR: Lettura targhe	OPZIONALE
FALLEN PERSON: Persona a terra	OPZIONALE

**Funzioni AI:**

Eventi	Intrusion, Occupancy, Loitering, Stopping, Enter/Exit, Stay&Go, Line Crossing
Target	Human, Car, Bike, Truck, Bus, Motorbike, Privacy Masking, Fallen (L), LPR (L)
Azioni	Email, HTTP, TCP, FTP, S3, Onvif, FTP, Cortrol, Genetec, NX
AI Marketing (AI Counting / Reporting)	Supportati (Json, CSV)

**Dimensioni:**
