

SOLUZIONE PER DETERRENZA ATTIVA

GANZ CSA può prevenire furti, rapine ed atti vandalici. AI-BOX è il cuore della soluzione: un modulo basato su AI, per rilevare intrusioni 24h/24.

Il sistema è centralizzato su VMS CORTROL, potente, scalabile e compatibile con migliaia di brand, consentendo una perfetta integrazione con qualsiasi sistema video.

La semplice interfaccia SW consente gestione e monitoraggio da remoto di tutte le aree, per un pronto intervento da parte delle forze dell'ordine.

I vantaggi di questa soluzione sono molteplici, il principale: eliminare i falsi allarmi. GANZ CSA assicura un monitoraggio costante e real time da parte di una sala operativa che, in caso di allarme, avvia la procedura di deterrenza attiva con un messaggio vocale emesso da una tromba audio IP, sorprendendo eventuali intrusi.

Una soluzione per una videosorveglianza IP completa, per un controllo preciso e puntuale delle strutture.



GANZ
www.ganzsecurity.it

VIDEO SENSORE STAND-ALONE

VideoTauro STD è il rivoluzionario video sensore volumetrico indoor IR con telecamera integrata di Combivox con esclusive funzioni di Videoallarme e Videocontrollo.

Ha portata operativa 12 m per 90° e telecamera con illuminatore a infrarossi per visione notturna o con scarsa luminosità. Compatibile con le centrali di allarme di qualsiasi brand, dispone di un ingresso per indicazione di impianto acceso/spento e di uscite di allarme per le segnalazioni di mask, alarm, tamper. La gestione delle funzioni è tramite APP dedicata CombiView via Combivox Cloud Video.

Funzione Videoallarme: a impianto inserito, su allarme, il sensore effettua un videofilmato da 15 secondi con 5 secondi di pre-registrazione che viene trasmesso tramite il Combivox Cloud Video su APP CombiView mediante notifica PUSH. Funzione Videocontrollo: visualizzazione dell'area sorvegliata in live da APP CombiView.



COMBIVOX
www.combivox.it

CENTRALE ANTINTRUSIONE CON 16 INGRESSI FILARI

La centrale AXPro16 di HIKVISION presenta 16 ingressi filari a bordo e 2 uscite. Il nuovo modello si affianca alla versione precedente, di cui mantiene le performance: velocità di installazione e semplicità di utilizzo e gestione, grande autonomia anche in caso di blackout grazie alla batteria tampone da 12V/7Ah al piombo, 96 zone wireless, comunicazione wireless a 868 MHz bidirezionale che garantisce elevata portata e la massima compatibilità con tutti i dispositivi HIKVISION.

AXPro16 consente l'invio della videoverifica all'utente e all'istituto di vigilanza. Il punto di forza rimane comunque l'integrazione con il mondo TVCC, che "trasforma" le telecamere IP (Acusense, Termal) in rivelatori, capaci di generare un allarme con attivazione delle sirene, invio di chiamate e clip video.



HIKVISION
www.hikvision.com/it

SENSORE WIRELESS PER OGNI FINESTRA

micro poli è il piccolissimo sensore wireless di Ksenia Security che si adatta perfettamente ad ogni tipologia di finestra.

È molto più di un semplice contatto magnetico grazie alle sue molteplici funzioni: possiede infatti l'anti-mascheramento per la rilevazione dell'apertura di porte e finestre; è un sensore inerziale per la rilevazione di vibrazioni di crescente intensità fino alla rottura di vetri/vetrate; è in grado di misurare l'inclinazione dell'infisso che protegge consentendo la gestione di qualunque tipologia di finestra (vasistas, anta a ribalta, basculante, ecc.).

micro poli è la soluzione ideale per proteggere tutti gli accessi di casa, garantendo sicurezza e affidabilità nel rilevare eventuali intrusioni indesiderate.



KSENIA SECURITY
www.kseniasecurity.com

SIRENA BUS

La Sirena BUS SB700-B, collegabile al BUS del sistema Medea, è programmabile da parte dell'installatore tramite il configuratore web Medea Control integrato sulla centrale.

Il configuratore riconosce automaticamente la sirena collegata: la configurazione, come per le altre periferiche, può essere effettuata anche in modalità "offline" e caricata quando il dispositivo viene collegato.

Alcune caratteristiche rendono la sirena efficiente, sicura e pratica: il tempo di "time out" di suonata nel caso in cui il cavo di collegamento venga tagliato o se si raggiunge un numero definito di allarmi consecutivi, la verifica da remoto dell'alimentazione e dello stato della batteria, la segnalazione di manomissioni per attacco termico, la protezione contro aperture e rimozioni.

L'affidabilità del prodotto è garantita dalla certificazione IMQ/EN 50131-4, Grado 2, Classe ambientale IV.



ELKRON
www.elkron.it

GAMMA DI TELECAMERE PER VIDEOSORVEGLIANZA

Il sistema di videosorveglianza Elvox TVCC Vimar offre telecamere performanti e ad alta risoluzione fino a 8 Mpx, con tecnologia AHD e IP con funzioni di: segnalazione preventiva e deterrenza, con flash e segnali audio; controllo perimetrale e ricerca eventi con analisi dei metadati e

classificazione come il riconoscimento e distinzione di veicoli e persone. Il sistema di videosorveglianza Vimar può essere controllato da smartphone con l'APP By-camera e per la gestione centralizzata di impianti professionali è disponibile il software CVM CCTV Manager (fino a 64 dispositivi e 256 flussi video in tecnologia mista). Il sistema è compatibile con JVSG, il programma di riferimento internazionale per professionisti che progetta sistemi di videosorveglianza secondo i parametri del sistema DORI.



VIMAR
www.vimar.com/it/it